

jack


water+ S4

Le poêle à granulés JACK en acier est à la fois sobre et élégant. Ses différents coloris lui permettent de s'harmoniser avec tous les intérieurs, à un prix attractif.

- Construction double paroi haute qualité en acier et en fonte
- Foyer en vermiculite et acier. Pot brûleur en fonte.
- Haut rendement dans toutes les plages de puissances
- Convection naturelle d'air chaud et fonctionnement silencieux
- Réservoir pour granulés 25 kg
- Extraction de fumée à régulation automatique
- Vis sans fin d'alimentation intégrée avec moteur synchrone
- Echangeur thermique à eau intégré avec technologie de chaudière. Régulation automatique de la température avec une limite à 75°C
- Régulation pilotée par microprocesseurs S4
- Capteur de débit d'air
- Limiteur de température de sécurité
- Allumage électrique
- Porte en acier avec sécurité enfant
- Pieds réglables
- Évacuation des fumées : Ø 100 mm
- Disponible en version Air+ 6 kW et 8 kW
- Habillages latéraux disponibles en noir, rouge, nougat, beige et blanc
- Jack = version 2 à 10 kW
- Jack SX = version 2 à 8 kW



COMBUSTIBLE	Granulés
RENDEMENT	93,8 % (8 kW) 94,2% (10 kW)
PUISSANCE RÉGLABLE	de 2 à 8 kW de 2 à 10 kW
I	0,0
I'	0,0 (8 kW) 0,1 (10 kW)
POUSSIÈRES	19 mg/m ³ (8 kW) 18 mg/m ³ (10 kW)
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 40 m ² / 200 m ²
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O ₂	0,006% (8 kW) 0,013 % (10 kW)
CONTENU DU RÉSERVOIR	env. 25 kg
CONTENU ÉCHANGEUR THERMIQUE	environ 4 litres
AUTONOMIE PAR RÉSERVOIR	10 à 50 h selon kW
CONSOMMATION COMBUSTIBLE	0,5 à 2,5 kg/h selon kW
DIMENSIONS L X H X P	580 x 940 x 540 mm
POIDS	140 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	100 mm
T°C DES FUMÉES	55°C / 117°C (8 kW) 55° C / 142° C (10 kW)
TIRAGE REQUIS	0 Pa
FLAMME VERTE	7*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 14785






ENERG

енергия · ενεργεια




wodtke

Jack sx (PO 04.5-13E WW) water+



2,0
kW



6,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186




ENERG

енергия · ενεργεια




wodtke

Jack (PO 04.5-13E WW) water+



2,0
kW



8,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186



ENERG

енергия · ενεργεια




wodtke


Jack sx (PO 04.5-13E WW) water+
mit FT1, UT1, UT2



A++



2,0
kW



6,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186



ENERG

енергия · ενεργεια




wodtke


Jack (PO 04.5-13E WW) water+
mit FT1, UT1, UT2



A++



2,0
kW



8,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186