

STAGE F9

air + étanche

Bénéficiant d'une technologie pointue, le poêle Stage F9 offre à la fois design et combustion plus propre.

- Élégante vitre pare-feu repliée des deux côtés
- Avec accumulateur de chaleur latéral intégré
- Filtre HiClean (HCF 02) accessible en toute facilité
- Poignée de porte froide pendant le fonctionnement
- Poignée de porte avec cristaux Swarovski®
- Préchauffage de l'air secondaire pour une combustion à très faible taux d'émission
- Système AWS (nettoyage de la porte vitrée)
- Construction en acier à double paroi, de haute qualité
- Revêtement du foyer avec vermiculite éprouvée
- Grille longue durée en fonte massive
- Tiroir à cendres pour un retrait des cendres en toute facilité
- Buse de raccordement sur le dessus ou à l'arrière Ø 150 mm
- Porte à fermeture particulièrement douce et silencieuse
- Range-bûches intégré



Combustible	Bûches bois 33 cm
Rendement	80,4 %
Puissance nominale	6 kW
I	0,4
I'	0,4
Poussières	28 mg/m ³
Capacité de chauffage	env. 47m ² / 116m ²
Émissions de CO à 13% d'O₂	0.12 %
Dimensions L x H x P	468 X 1334 x 494 mm
Poids	213 kg (222 avec filtre)
Diamètre de la buse	150 mm
T°C des fumées	275° C
Tirage requis	12 Pa
Flamme Verte	<i>en cours</i>
Crédit d'impôt	OUI

