

Insert V60L

Cet insert de petite taille allie puissance de chauffage et autonomie.
 Sa vitre propre vous assure en permanence une belle vision du feu.



CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Prise d'arrivée d'air extérieure directe
- Réglage des allures de combustion
- Boîte à fumée à clapet automatique
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Porte à ouverture latérale et réversible
- Dispositif de guidage de la porte à la fermeture latérale
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Disponible avec les poêles-cheminées : Modulo® 65A
- Disponible avec les habillages : Epure, Cadre Linéar, Fourreau biais ou droit, Cadre Matignon, kit grilles
- Option : boîte à air complète
 bloc ventilateur



Denali®

Boîte à air permettant de déporter le raccordement d'arrivée d'air




SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	5.7	11.5
Consommation de bois (kg/h)	1.5	3.03
Emissions de CO à 13% d'O2 (%)		0.02
Rendement (%)		77.8
Indice I		0.1
Indice I'		0.3
Poussières (mg/m³)		36.45
Temp. des fumées (°C)		301
Longueur des bûches (cm)		33
Poids net (kg)		108
Flamme verte		7*
Crédit d'impôt **		oui
Norme		EN13229
Ø nominal de l'appareil		Ø 180

Hauteur mini de conduit		
Ø du conduit	150	180
Hauteur mini (m)	3.4	2.4

** selon législation en vigueur

Disponible en version :



Dimensions

	L	H	P	HV	LV
V60L	606	573	452	285	470