

FONDIS

être différent _____

Nouveau



LA CHEMINÉE AU GAZ

Trimline 83 Angle

Angle Droit - série°1183

Angle Gauche - série 1182



Trimline 83

Modèle d'angle (Droit ou Gauche)

Ce foyer étanche équipé d'un **double brûleur** permet d'obtenir de belles flammes, même en allure réduite, sur la rampe avant, et selon votre choix également sur la rampe arrière.

La finition intérieure est peut être personnalisée et les pieds du foyer sont ajustables en hauteur.

Cet appareil est fourni avec un kit d'alimentation et de contrôle gaz (trappe, vanne gaz électronique, récepteur radio) et une télécommande **Ecomax** permettant de contrôler le thermostat, le double brûleur, de varier la hauteur des flammes, et de programmer son fonctionnement (hebdomadaire, minuterie...).

Une vraie flambée, visible de face ou de profil ; Le foyer est livré avec un set de décoration de bûches en céramique très réalistes et peut être équipé de braises incandescentes à LED.



SELON VOS SOUHAITS...

Différentes options sont proposées :

- * Vitre antireflet
- * Boîtier wifi domestique (pilotage à partir d'un smartphone ou d'une tablette)
- * Fond en verre noir (effet miroir)
- * Intérieur en céramique effet brique, ou strié
- * Module LED (cendres incandescentes)
- * Kit d'adaptation domotique
- * Interrupteur mural
- * Kit pieds d'extension

Ce foyer doit être équipé d'un **conduit concentrique Trimline**

Partenaire de



Performances et caractéristiques techniques

	Gaz Naturel G20	Butane Propane G30/G31
Rendement	82,6 %	82 %
Puissance mini/maxi	2.6 à 9.5	2.6 à 9.6
Puissance nominale*	9.5 kW	9.6 kW
Ø du conduit	130 / 200 mm	
Évacuation des fumées	Conduit concentrique	
Poids net	225 kg	
Appareil de chauffage au gaz	C11/C31/C91	
Normes CE	EN 613	

* Selon l'étiquette énergétique du produit

Dimensions

T83 angle droit 1183
T83 angle gauche 1182

	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)
De l'appareil	1005/1205	922	556
De la vitre (face)	605	813	
De la vitre (côté)	605	350	

