

Lunetto

air+

L'alliance d'une forme ronde et élancée, et d'une façade en verre d'une beauté intemporelle vous apporte une vision du feu inégalée.

- Construction double paroi en acier et en fonte.
- Vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propriété de la vitre).
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Foyer en fonte et vermiculite.
- Raccordement pour arrivée d'air extérieur Ø 100 mm.
- Grille de décendrage en fonte massive.
- Régulation thermostatique Wodtke avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion.
- Buse de raccordement verticale sur le dessus Ø 150 mm ou horizontale à l'arrière.
- Porte en acier avec levier de manipulation caché.
- Tiroir à cendres.
- Disponible en coloris noir ou nougat.



COMBUSTIBLE	Bûches bois 25 cm
RENDEMENT	80 %
PUISSANCE NOMINALE	6 kW
I	0,3
POUSSIÈRES	20 mg/m ³
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 47 m ³ / 116 m ³
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O ₂	0,05 %
DIMENSIONS L X H X P	540 x 1570 x 400 mm
POIDS	132 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	150 mm
T°C DES FUMÉES	314 °C
TIRAGE REQUIS	12 Pa
FLAMME VERTE	7*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 13240

