

# tio

## air+ étanche

Chaleur et confort remarquable, voilà ce que propose le poêle TIO. Grâce à son rendement important, il offre un chauffage d'exception.

Un réel bonheur lors des grands froids.

- Construction double paroi en acier et en fonte.
- Foyer en chamotte et fonte.
- Poignée en acier métallisé.
- Cadre de porte en fonte avec mécanisme de fermeture automatique.
- Grande vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propreté de la vitre).
- Socle avec système d'arrivée d'air extérieur intégrée Ø 100 mm.
- Système AWS: nettoyage de la porte vitrée.
- Grille de décendrage en fonte massive.
- Possibilité de fonctionnement avec l'air ambiant ou indépendamment de l'air ambiant avec un raccordement à une arrivée d'air extérieur Ø 100 mm.
- Régulation thermostatique wotdtk avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion.
- Équipé de la technologie HiClean-Filter® pour une combustion plus performante et plus propre.
- Préchauffage de l'air secondaire pour une combustion écologique.
- Buse de raccordement verticale sur le dessus Ø 150 mm.
- Tiroir à cendres.



COMBUSTIBLE	Bûches bois 33 cm
RENDEMENT	83 %
PUISSANCE NOMINALE	6 kW
I	0,3
POUSSIÈRES	16 mg/m <sup>3</sup>
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 50 m <sup>3</sup> / 110 m <sup>3</sup>
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O <sub>2</sub>	0,06 %
DIMENSIONS L X H X P	790 x 1100 x 470 mm
POIDS	180 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	150 mm
T°C DES FUMÉES	204 °C
TIRAGE REQUIS	12 Pa
FLAMME VERTE	7*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 13240

