

pe nova

water+ S4

Le poêle à granulés PE Nova propose une solution de chauffage douce et homogène pour toute votre maison.

- Poêle encastrable S4.
- Construction double paroi haute qualité en acier et en fonte.
- Foyer en vermiculite et acier.
- Technique de combustion brevetée : sécurité renforcée avec de multiples contrôles électroniques.
- Réservoir pour granulés 38,5 à 55 kg avec plaque d'adaptation pour raccordement à une alimentation automatique en granulés.
- Grande vitre céramique.
- Echangeur thermique à eau intégré avec technologie de chaudière. Régulation automatique de la température avec une limite à 75°C.
- Régulation pilotée par microprocesseurs S4Capteur de débit d'air.
- Réglage et programmation digitale (options : thermostat tactile et contrôle à distance).
- Porte en acier avec vitre décorative et sécurité enfant.
- Buse de raccordement Ø 100 mm.
- Buse de connexion d'air chaud Ø 100mm.
- Porte en acier avec sécurité enfant.
- Disponible en version Air + 6 kW et 8 kW.



COMBUSTIBLE	Granulés
RENDEMENT	93,8% (8 kW) 94,2% (10 kW)
PUISSANCE RÉGLABLE	de 2 à 8 kW de 2 à 10 kW
I	0
POUSSIÈRES	19mg/m ³ (8 kW) 18mg/m ³ (10 kW)
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 40 m ² / 160 m ²
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O ₂	0,006 (8 kW) 0,013 (10 kW)
CONTENU DU RÉSERVOIR	env. 55 kg
CONTENU ÉCHANGEUR THERMIQUE	environ 4 litres
AUTONOMIE PAR RÉSERVOIR	22 à 110 h selon kW
CONSOMMATION COMBUSTIBLE	0,5 à 2,5 kg/h selon kW
DIMENSIONS L X H X P	700 x 1243 x 510 mm
POIDS	138 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	100 mm
T°C DES FUMÉES	55° C / 142° C
TIRAGE REQUIS	0 Pa
FLAMME VERTE	7*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 14785

