

FONDIS

être différent _____



LA CHEMINÉE AU GAZ

Trimline 100 Angle

Angle Droit - série°1158

Angle Gauche - série 1157



Trimline 100

Modèle d'angle (Droit ou Gauche)

Ce foyer étanche équipé d'un **double brûleur** permet d'obtenir de belles flammes, même en allure réduite, sur la rampe avant, et selon votre choix également sur la rampe arrière.

La finition intérieure est composée de lamelles en acier noir et les pieds du foyer sont ajustables en hauteur.

Cet appareil est fourni avec un kit d'alimentation et de contrôle gaz (trappe, vanne gaz électronique, récepteur radio) et une télécommande **Ecomax** permettant de contrôler le thermostat, le double brûleur, de varier la hauteur des flammes, et de programmer son fonctionnement (hebdomadaire, minuterie...).

Une vraie flambée visible de face ou de profil ; Le foyer est livré avec un set de décoration de bûches en céramique très réalistes et d'une laine « rougeoyante » qui animera chaque flambée.



SELON VOS SOUHAITS...

Différentes options sont proposées :

- * Vitre antireflet
- * Boîtier wifi domestique (pilotage à partir d'un smartphone ou d'une tablette)
- * Fond en verre noir (effet miroir)
- * Interrupteur mural
- * Kit d'adaptation domotique
- * Différents sets de décoration (galets, pierres de carrare, pierres de basalte)
- * Support mural pour la télécommande

Ce foyer doit être équipé d'un **conduit concentrique Trimline**

Partenaire de



Performances et caractéristiques techniques

	Gaz Naturel G20	Butane Propane G30/G31
Rendement	84.5 %	84.5 %
Puissance mini/maxi	2.5 à 9.7	2 à 8.3
Puissance nominale*	9,7 kW	8.3 kW
Ø du conduit	130 / 200 mm	
Évacuation des fumées	Conduit concentrique	
Poids net	120 kg	
Appareil de chauffage au gaz	C11/C31/C91	
Normes CE	EN 613	

* Selon l'étiquette énergétique du produit

Dimensions

T100 angle droit 1158
T100 angle gauche 1157

	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)
De l'appareil	819 - 995	1068	432
De la vitre (face)	380	983	
De la vitre (côté)	380	322	

