

# FONDIS

être différent \_\_\_\_\_



LA CHEMINÉE AU GAZ

Trimline 120

Simple face - série°1137



# Trimline 120

Modèle Standard simple face

Ce foyer étanche équipé d'un **double brûleur** permet d'obtenir de belles flammes, même en allure réduite, sur la rampe avant, et selon votre choix également sur la rampe arrière.

La finition intérieure est composée de lamelles en acier noir et les pieds du foyer sont ajustables en hauteur.

Cet appareil est fourni avec un kit d'alimentation et de contrôle gaz (trappe, vanne gaz électronique, récepteur radio) et une télécommande **Ecomax** permettant de contrôler le thermostat, le double brûleur, de varier la hauteur des flammes, et de programmer son fonctionnement (hebdomadaire, minuterie...).

*Une vraie flambée ;* Le foyer est livré avec un set de décoration de bûches en céramique très réalistes et d'une laine « rougeoyante » qui animera chaque flambée.



## SELON VOS SOUHAITS...

Différentes options sont proposées :

- \* Vitre antireflet
- \* Boîtier wifi domestique (pilotage à partir d'un smartphone ou d'une tablette)
- \* Fond en verre noir (effet miroir)
- \* Interrupteur mural
- \* Kit d'adaptation domotique
- \* Différents sets de décoration (galets, pierres de carrare, pierres de basalte)
- \* Support mural pour télécommande

Ce foyer doit être équipé d'un **conduit concentrique Trimline**

Partenaire de



## Performances et caractéristiques techniques

	Gaz Naturel G20	Butane Propane G30/G31
Rendement	84.5 %	84.5 %
Puissance mini/maxi	2.5 à 9.6	2 à 8.3
Puissance nominale*	9,5 kW	8.3 kW
Ø du conduit	130 / 200 mm	
Évacuation des fumées	Conduit concentrique	
Poids net	130 kg	
Appareil de chauffage au gaz	C11/C31/C91	
Normes CE	EN 613	

\* Selon l'étiquette énergétique du produit

## Dimensions

### T120 standard - 1137

	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)
De l'appareil	730 - 1030	1431	320
De la vitre	380	1201	

