

# ivo.tower

## Réservoir à pellets

L'Ivo.tower peut être complémentaire du poêle à granulés Ivo.tec® ou Ivo.safe®. Une étape supplémentaire vers un approvisionnement en énergie indépendant dans le domaine de l'habitat.

- Contenu du réservoir d'environ 150 kg. Adapté pour les maisons basse consommation ou les maisons passives.
- Permet de couvrir les besoins de chauffage d'une maison passive avec 4 chargements dans l'année.
- Vitre frontale permettant de visualiser le niveau de granulés et donc le contrôle de remplissage.
- Roulettes pour un montage et un transport aisé.
- Interrupteur marche/arrêt indépendant du poêle.
- Ouvertures accessibles depuis l'avant.
- Capteur de niveau.
- Plaque d'adaptateur pour ouverture de remplissage Ivo.tec® et Ivo.safe®.
- Poignée de volet en verre.
- Raccordement généralement à gauche.
- Volet de remplissage avec support pour sac à granulés et tapis de protection contre la poussière.
- Vis sans fin d'alimentation intégrée.
- Revêtement en verre : café au lait, blanc ou noir.



CONTENU DU RÉSERVOIR	environ 150 kg
DIMENSIONS LX H X P	400 x 1396 x 662 mm
DIMENSIONS LX H X P AVEC IVOV.TEC® OU IVO.SAFE®	1090 x 1396 x 828 mm
POIDS	127 kg

