

fire SL

air+

Le FIRE SL offre un regard fascinant sur les flammes grâce à son format 16/9°.

Son système de socle pivotant permet une vision du feu à 48°.

- Construction double paroi en acier et en fonte.
- Foyer en chamotte, vermiculite et fonte.
- Cadre de porte en acier et en fonte avec mécanisme de fermeture automatique.
- Poignée en aluminium anodisé argent.
- Vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propreté de la vitre).
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Socle pivotant à 48° avec système d'arrivée d'air extérieur intégrée Ø 100 mm.
- Grille de décendrage en fonte massive.
- Régulation thermostatique wotdtk avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion.
- Préchauffage de l'air secondaire pour une combustion écologique.
- Buse de raccordement verticale sur le dessus Ø 150 mm.
- Tiroir à cendres.
- Façade verre disponible en coloris blanc ou noir.
- Accessoires : kit de raccordement d'arrivée d'air extérieur orientable.



| | |
|--|---|
| COMBUSTIBLE | Bûches bois 33 cm |
| RENDEMENT | 81 % |
| PUISSANCE NOMINALE | 7,5 kW |
| I | 0,5 |
| POUSSIÈRES | 32 mg/m ³ |
| CAPACITÉ DE CHAUFFAGE | env. 68 m ³ / 174 m ³ |
| ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O ₂ | 0,08 % |
| DIMENSIONS L X H X P | 1200 x 950 x 460 mm |
| POIDS | 182 kg |
| DIAMÈTRE DE LA BUSE | 150 mm |
| T°C DES FUMÉES | 270 °C |
| TIRAGE REQUIS | 12 Pa |
| FLAMME VERTE | 7* |
| CRÉDIT D'IMPÔT | OUI |
| CONFORME NORME | EN 13240 |

