

newlook F9

air+ étanche

Bénéficiant d'une technologie pointue, le poêle NEW LOOK F9 offre à la fois design et combustion plus propre. La vision du feu se fait quant à elle sur trois côtés.

- Construction double paroi en acier.
- Foyer en vermiculite et acier. Porte acier et verre.
- Mécanisme de porte avec fermeture automatique.
- Poignée avec incrustation de cristaux «Swarovski».
- Grande vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propreté de la vitre).
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Grille de décendrage en fonte massive.
- Possibilité de fonctionnement avec l'air ambiant ou indépendamment de l'air ambiant avec un raccordement à une arrivée d'air extérieur Ø 100 mm.
- Équipé de la technologie HiClean-Filter® pour une combustion plus performante et plus propre.
- Régulation thermostatique wotdtk avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion.
- Préchauffage de l'air secondaire pour une combustion écologique.
- Buse de raccordement verticale sur le dessus et à l'horizontale à l'arrière Ø 150 mm.
- Tiroir à cendres.



COMBUSTIBLE	Bûches bois 33 cm
RENDEMENT	80 %
PUISSANCE NOMINALE	6 kW
I	0,4
POUSSIÈRES	20 mg/m ³
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 50 m ³ / 110 m ³
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O ₂	0,068 %
DIMENSIONS L X H X P	460 x 1275 x 460 mm
POIDS	190 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	150 mm
T°C DES FUMÉES	295 °C
TIRAGE REQUIS	12 Pa
FLAMME VERTE	7*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 13240

