

porto largo

air+ étanche

Avec son module accumulateur de chaleur, le poêle Porto Largo vous offre un confort maximum de chauffage.

- Construction en acier et fonte à double paroi, de haute qualité.
- Revêtement du foyer en vermiculite.
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Raccordement pour arrivée d'air extérieur Ø 100 mm.
- Régulation thermostatique wotdke avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion. (Air Control).
- Buse de raccordement verticale sur le dessus Ø 150 mm.
- Porte à fermeture particulièrement douce et silencieuse.
- Poignée de porte élégante en inox.
- Tiroir à cendres.
- Range-bûches intégré.
- Mode accumulateur de chaleur.



COMBUSTIBLE	Bûches bois 25 cm
RENDEMENT	82 %
PUISSANCE NOMINALE	5 kW
I	0,5
POUSSIÈRES	18 mg/m ³
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 39 m ³ / 97 m ³
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O ₂	0,09 %
DIMENSIONS L X H X P	486 x 1514 mm
POIDS	128-166 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	150 mm
T°C DES FUMÉES	205 °C
TIRAGE REQUIS	12 Pa
FLAMME VERTE	en cours
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 13240

