

jack

air+ S4

Le poêle à granulés JACK en acier est à la fois sobre et élégant. Ses différents coloris lui permettent de s'harmoniser avec tous les intérieurs, à un prix attractif.

- Construction double paroi haute qualité en acier et en fonte.
- Foyer en chamotte et acier. Pot brûleur en fonte.
- Haut rendement dans toutes les plages de puissances.
- Convection naturelle d'air chaud et fonctionnement silencieux.
- Réservoir pour granulés 25 kg.
- Extraction de fumée à régulation automatique.
- Vis sans fin d'alimentation intégrée avec moteur synchrone.
- Jack = version 2 à 8 kW.
- Jack SX = version 2 à 6 kW.
- Régulation pilotée par microprocesseurs S4.
- Capteur de débit d'air.
- Limiteur de température de sécurité.
- Allumage électrique.
- Porte en acier avec sécurité enfant.
- Pieds réglables.
- Évacuation des fumées : Ø 100 mm.
- Disponible en version Water + 8 kW et 10 kW.
- Habillages latéraux disponibles en noir, nougat, beige et blanc.



COMBUSTIBLE	Granulés
RENDEMENT	90,5% (6 kW) 90,5% (8 kW)
PUISSANCE RÉGLABLE	de 2 à 6 kW, de 2 à 8 kW
I	0
POUSSIÈRES	24 mg/m ³ (6 kW) 24 mg/m ³ (8 kW)
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 40 m ² / 160 m ² (5 kW)
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O ₂	0,019% (6 kW) 0,019% (8 kW)
CONTENU DU RÉSERVOIR	env. 25 kg
AUTONOMIE DU RÉSERVOIR	12 à 50 h selon kW
CONSOMMATION COMBUSTIBLE	0,5 à 2 kg/h selon kW
DIMENSIONS L X H X P	580 x 940 x 540 mm
POIDS	120 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	100 mm
T°C DES FUMÉES	137° C / 210° C
TIRAGE REQUIS	0 Pa
FLAMME VERTE	7*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 14785

