

pe nova

air+ S4

Le poêle à granulés PE Nova propose une solution de chauffage douce et homogène pour toute votre maison.

- Poêle encastrable.
- Construction double paroi haute qualité en acier et en fonte.
- Foyer en vermiculite et acier.
- Technique de combustion brevetée : sécurité renforcée avec de multiples contrôles électroniques.
- Réservoir pour 38,5 à 55 kg de granulés avec plaque d'adaptation pour raccordement à une alimentation automatique en granulé. Conduit télescopique.
- Grande vitre céramique.
- Equipé en série d'un échangeur thermique AWT01.
- Régulation pilotée par microprocesseurs S4.
- Capteur de débit d'air.
- Réglage et programmation digitale (options : thermostat tactile et contrôle à distance).
- Porte en acier avec vitre décorative et sécurité enfant.
- Buse de raccordement Ø 100 mm.
- Buse de connexion d'air chaud Ø 100mm.
- Porte en acier avec sécurité enfant.
- Disponible en version Water + 8 kW et 10 kW.



COMBUSTIBLE	Granulés
RENDEMENT	90,5% (6 kW) 90,5% (8 kW)
PUISSANCE RÉGLABLE	de 2 à 6 kW, de 2 à 8 kW
I	0
POUSSIÈRES	24 mg/m ³ (6 kW) 24 mg/m ³ (8 kW)
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 40 m ² / 120 m ² (5 kW)
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O ₂	0,019% (6 kW) 0,019% (8 kW)
CONTENU DU RÉSERVOIR	maxi 55 kg
AUTONOMIE DU RÉSERVOIR	37 à 110 h selon kW
CONSOMMATION COMBUSTIBLE	0,5 à 1,5 kg/h selon kW
DIMENSIONS L X H X P	700 x 1243 x 510 mm
POIDS	124 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	100 mm
T°C DES FUMÉES	100° C / 210° C
TIRAGE REQUIS	0 Pa
FLAMME VERTE	7*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 14785

