

# **TRIMLINE 100**

620	Référence	Description	Série
	TH115613000001	TRIMLINE 100 PANORAMIQUE	1156
	TH115613005001	TRIMLINE 100 PANORAMIQUE AVEC VITRE ANTIREFLET	1156

G30/31	Référence	Description	Série
	TH115633200001	TRIMLINE 100 PANORAMIQUE	1156
	TH115633205001	TRIMLINE 100 PANORAMIQUE AVEC VITRE ANTIREFLET	1156



## **TRIMLINE 100**

### PANORAMIQUE - SÉRIE 1156

3 faces







Double brûleur



Set de bûches



Télécommande

**EcoMax** 







Lamelles en acier noir

Conduit concentrique

jeux sont faits!

Si la taille du Trimline 100 est idéale, et que vous souhaitez une vision du feu encore plus large ... Les

Ce foyer est fourni avec un kit d'alimentation et de contrôle gaz (trappe, vanne gaz électronique, récepteur radio) et une télécommande EcoMax permettant de contrôler le thermostat, les brûleurs, de varier la hauteur des flammes, et de programmer leur fonctionnement (hebdomadaire, minuterie...). Découvrez les options possibles qui vous permettront de personnaliser votre installation.

#### Une vraie flambée!

Le foyer est livré avec un set de décoration de bûches en céramique très réalistes et découvrez également la laine «rougeoyante» qui animera chaque flambée.

## PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Gaz Naturel G20	Butane Propane G30/G31
Rendement	87%	88%
Puissance mini/maxi	2.5 à 9.7	2 à 8.2
Puissance nominale*	9.7 kW	8.2 kW
Consommation	1,0 m³/h	0,6 kg/h
Puissance calorifique	11,1 kW	9,3 kW
Diamètre du conduit	130 / 200 mm	
Évacuation des fumées	Conduit concentrique	
Poids net env.	120 kg	
Appareil de chauffage au gaz	C11/C31/C91	
Classe énergétique	В	В
Normes CE	EN 613	

<sup>\*</sup> Selon l'étiquette énergétique du produit

### **DIMENSIONS (mm)**

	Hauteur	Largeur	Profondeur
Appareil	815-995	1068	432
Vitre face	382	1016	
Vitres côté	382	322	

## **OPTIONS** Vitre Set de galets Set pierres de Set pierres de 220 V antireflet carrare Basalte Compatible Interrupteur Kit Wifi Télécommande mural pour **Domotique** mural EcoMax simplifiée Laine fond en verre rougeoyante noir (effet miroir)





