

holiday

air+ étanche

Le poêle HOLIDAY offre une vision du feu à 48° grâce à son socle pivotant.

Comme son nom l'indique, ce poêle vous transporte vers l'évasion et la détente.

- Construction double paroi en acier et en fonte.
- Foyer en vermiculite. Porte en fonte, acier et verre.
- Cadre de porte en acier et en fonte avec mécanisme de fermeture automatique.
- Vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propreté de la vitre). Système AWS.
- Socle pivotant à 48° avec système d'arrivée d'air extérieur intégré Ø 100 mm.
- Régulation thermostatique wotdtk avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion.
- Équipé de la technologie HiClean-Filter® pour une combustion plus performante et plus propre.
- Possibilité de fonctionnement avec l'air ambiant ou indépendamment de l'air ambiant avec un raccordement à une arrivée d'air extérieur Ø 100 mm.
- Préchauffage de l'air secondaire pour une combustion écologique.
- Buse de raccordement verticale sur le dessus Ø 150 mm.
- Tiroir à cendres.
- Façade en verre disponible en coloris noir ou nougat.
- Contour de la porte en verre.
- Accessoires : conduit d'arrivée d'air pivotant étanche.



COMBUSTIBLE	Bûches bois 33 cm
RENDEMENT	80 %
PUISSANCE NOMINALE	6 kW
I	0,6
POUSSIÈRES	39 mg/m ³
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 47 m ³ / 116 m ³
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O ₂	0,09 %
DIMENSIONS L X H X P	785 x 1100 x 471 mm
POIDS	172 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	150 mm
T°C DES FUMÉES	300 °C
TIRAGE REQUIS	12 Pa
FLAMME VERTE	7*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 13240

