

porto

air+ étanche

Avec un fonctionnement indépendant de l'air ambiant, le poêle Porto convient parfaitement aux maisons basse consommation. Avec son design moderne et son range bûches, il s'intégrera facilement dans tous les intérieurs.

- Construction en acier et fonte à double paroi, de haute qualité.
- Revêtement du foyer en vermiculite.
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Raccordement pour arrivée d'air extérieur Ø 100 mm.
- Régulation thermostatique woodtke avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion. (Air Control).
- Buse de raccordement verticale sur le dessus Ø 150 mm.
- Porte à fermeture particulièrement douce et silencieuse.
- Poignée de porte élégante en inox.
- Tiroir à cendres.
- Range-bûches intégré.



COMBUSTIBLE	Bûches bois 25 cm
RENDEMENT	82 %
PUISSANCE NOMINALE	5 kW
I	0,5
POUSSIÈRES	18 mg/m ³
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 39 m ³ / 97 m ³
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O ₂	0,09 %
DIMENSIONS L X H X P	486 x 1135 mm
POIDS	110 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	150 mm
T°C DES FUMÉES	246 °C
TIRAGE REQUIS	12 Pa
FLAMME VERTE	en cours
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 13240

