

# twin

## air+

Le poêle à bois Twin flatte l'éclat de vos flammes grâce à ses courbes harmonieuses.

Efficace et compact, il bénéficie de tout le savoir-faire Wodtke.

- Construction double paroi en acier et fonte.
- Foyer en vermiculite et acier.
- Poignée en acier inoxydable.
- Habillage frontal en acier inoxydable et habillages latéraux en pierre ollaire.
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Raccordement pour arrivée d'air extérieur Ø 100 mm.
- Disponible avec module accumulateur de chaleur ou sans.
- Grille de décendrage en fonte massive.
- Régulation thermostatique Wodtke avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion (Air Control).
- Buse de raccordement verticale sur le dessus et horizontale à l'arrière Ø 150 mm.
- Tiroir à cendres.



COMBUSTIBLE	Bûches bois 33 cm
RENDEMENT	81 %
PUISSANCE NOMINALE	7 kW
I	0,3
POUSSIÈRES	21 mg/m <sup>3</sup>
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 59 m <sup>3</sup> / 148 m <sup>3</sup>
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O <sub>2</sub>	0,05 %
DIMENSIONS L X H X P	440 x 1360 x 510 mm
POIDS	201 kg / 244 kg avec le module accumulateur
DIAMÈTRE DE LA BUSE	150 mm
T°C DES FUMÉES	305 °C
TIRAGE REQUIS	12 Pa
FLAMME VERTE	7*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 13240

