

frank

air+

Compagnon silencieux de votre intérieur, le poêle à granulés Frank s'intègre en toute discrétion au sein de votre mobilier. Dotée d'un allumage électrique, la convection des flux de chaleur s'effectue naturellement et en douceur

- Construction double paroi, haute qualité, en acier et en fonte.
- Foyer en vermiculite et acier. Pot brûleur en fonte. Porte en acier et grilles d'air chaud en acier.
- Technique de combustion brevetée : sécurité renforcée avec de multiples contrôles électroniques.
- Convection naturelle d'air chaud et fonctionnement silencieux.
- Réservoir pour granulés env. 25 kg avec plaque d'adaptation pour raccordement à une alimentation automatique en granulés.
- Extraction de fumée à régulation automatique.
- Vis sans fin d'alimentation intégrée avec moteur synchrone.
- Régulation pilotée par microprocesseurs S4.
- Capteur de débit d'air.
- Réglage et programmation digitale (options : thermostat tactile et contrôle à distance). Limiteur de température de sécurité.
- Allumage électrique.
- Arrivée d'air extérieur centralisée Ø 55 mm.
- Porte en acier avec sécurité enfant.
- Vitre vitrocéramique et pieds réglables.
- Disponible avec revêtements latéraux en acier noir ou en pierre ollaire.
- Disponible en version Water+ en 8kW et 10kW.



COMBUSTIBLE	Granulés
RENDEMENT	90,5% (6 kW) 90,5% (8 kW)
PUISSANCE RÉGLABLE	de 2 à 6 kW de 2 à 8 kW
I	0
POUSSIÈRES	24 mg/m ³ (6 kW) 24 mg/m ³ (8 kW)
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 40 m ² / 160 m ² (50 watts/m ²)
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O ₂	0,019% (6 kW) 0,019% (8 kW)
CONTENU DU RÉSERVOIR	env. 25 kg
AUTONOMIE PAR RÉSERVOIR	16 à 50 h selon kW
CONSOMMATION COMBUSTIBLE	0,5 à 1,5 kg/h selon kW
DIMENSIONS L X H X P	520 x 938 x 535 mm
POIDS	108 à 140 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	100 mm
T°C DES FUMÉES	137 / 210 °C
TIRAGE REQUIS	0 Pa
FLAMME VERTE	7*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 14785

