

pat

air+ sélection

Le poêle à granulés PAT en acier est à la fois sobre et élégant.

Ses dimensions et son aspect neutre lui permettent de

s'harmoniser avec de nombreux intérieurs.

Le poêle PAT propose un excellent rapport qualité / prix.

- Construction double paroi, haute qualité, en acier et en fonte.
- Foyer en chamotte et acier. Pot brûleur en fonte.
- Haut rendement dans toutes les plages de puissances.
- Convection naturelle d'air chaud et fonctionnement silencieux.
- Réservoir pour granulés env. 25 kg.
- Extraction de fumée à régulation automatique.
- Vis sans fin d'alimentation intégrée avec moteur synchrone.
- Régulation pilotée par microprocesseurs S4.
- Capteur de débit d'air.
- Limiteur de température de sécurité.
- Allumage électrique.
- Porte en acier avec sécurité enfant.
- Pieds réglables.
- Disponible en version Water+ en 8kW ou 10kW.
- Évacuation des fumées diamètre 100 mm



COMBUSTIBLE	Granulés
RENDEMENT	90,5% (6 kW) 90,5% (8 kW)
PUISSANCE RÉGLABLE	de 2 à 6 kW de 2 à 8 kW
I	0
POUSSIÈRES	24 mg/m ³ (6 kW) 24 mg/m ³ (8 kW)
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 40 m ² / 160 m ² (50 watts/m ²)
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O ₂	0,019% (6 kW) 0,019% (8 kW)
CONTENU DU RÉSERVOIR	env. 25 kg
AUTONOMIE PAR RÉSERVOIR	16 à 50 h selon kW
CONSUMMATION COMBUSTIBLE	0,5 à 1,5 kg/h selon kW
DIMENSIONS L X H X P	530 x 940 x 540 mm
POIDS	113 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	100 mm
T°C DES FUMÉES	137 / 210 °C
TIRAGE REQUIS	0 Pa
FLAMME VERTE	7*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 14785

