

# Un accompagnement sur mesure tout au long de votre projet.



1. Prenez RDV avec un revendeur professionnel

Faites appel à un professionnel qui sera en mesure d'établir un diagnostic de votre conduit, et de prendre les mesures de votre futur appareil.



2. Validez votre projet

Une fois les mesures prises, le revendeur obtiendra un prix de fabrication. Cet élément lui permettra ensuite de vous présenter son devis de vente et de pose.



**3.** Planification du projet

Le délai de fabrication est d'environ 3 semaines à 1 mois, à partir de la commande du revendeur. Votre projet peut ensuite prendre vie en fonction des disponibilités de son équipe de pose.

\* Chaque projet est unique, la validation des plans qui permettront la fabrication est primordiale, nous comptons sur votre vigilance.




Grâce à nos outils de production performants, le délai de fabrication standard est d'environ un mois avec possibilité d'une option de fabrication en "EXPRESS"



Les inserts sur mesure ISM de FONDIS sont la solution parfaite pour transformer votre cheminée ouverte en foyer fermé sans modifier le style existant.













#### Différentes versions selon la vision du feu souhaitée

#### INSERT SIMPLE FACE








Avec cadre ventilé pour entrée et sortie d'air

### **INSERT ANGLE (DROIT OU GAUCHE)**



Avec cadre non ventilé



Avec cadre ventilé pour entrée et sortie d'air

DISPONIBLE ÉGALEMENT EN INSERT DOUBLE FACE OU INSERT 3 FACES

#### Cadre de finition

Un cadre de finition vient habiller le contour du foyer. Ce concept évite le rajout de grilles supplémentaires sur la hotte ou l'habillage de votre cheminée grâce à la solution de cadre ventilé par le haut et par le bas. Ce cadre est inclus dans le prix figurant sur le devis transmis. Cadre non ventilé / Cadre ventilé pour entrée d'air / Cadre ventilé pour entrée et sortie d'air.



Attention chaque projet est étudié, et le sur-mesure va dépendre de la faisabilité technique du projet. (sous réserve d'une validation technique, et suite à une étude approfondie de notre BE sur la faisabilité).


# DE NOMBREUX ATOUTS INNOVANTS QUI FONT LA DIFFÉRENCE!

- L'ISM est raccordable en arrivée d'air extérieur de diamètre 100 mm.
- Le montage de la buse des fumées se fait par l'intérieur du foyer.
- La porte du foyer peut avoir la poignée à droite ou à gauche (standard à droite), ce choix doit être signalé au moment de la commande.
- Le réglage de niveau de l'insert est ajustable par l'intérieur.
- Insert tout acie
- Fondis a mis en place un système d'identification des pièces de chaque insert fabriqué. L'insert détient un numéro gravé à l'intérieur, qui nous permet de refabriquer une pièce à la demande.









# ▶ Entretien et confort

**Un double vitrage**, qui évite la salissure de la vitre et un rayonnement trop agressif.

# ▶ Une option pare-bûche est disponible

Cet accessoire adapté aux inserts dont la profondeur est inférieure à 350 mmm permet un meilleur maintient des bûches dans le foyer.

## **▶** Caractéristiques techniques

#### Exemple pour une largeur de 800 mm

1 1 3		
	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	5.7	11.5
Consommation de bois (kg/h)	1.8	3.6
Emissions de CO à 13% d'02 (%)		0.02
Rendement (%)		77.8
Indice I		0.1
Poussières (mg/m³)		36.45
Temp des fumées (°C)		301
Norme	EN13229	

<sup>\*</sup> solon lógislation on viguour

# ► Exemple de projet ISM insert d'angle

