



RÉF.

DÉSIGNATION

WO086600 | CENTRO

centro

air+

Le poêle CENTRO est à la fois fougueux, pratique, chic et aussi économique.

Avec ses dimensions optimales, il saura trouver sa place dans chaque habitation.

- Construction double paroi en acier et fonte.
- Foyer en vermiculite et en fonte.
- Poignée design noire.
- Vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propreté de la vitre).
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Socle avec système d'arrivée d'air extérieur intégré en dessous ou à l'arrière Ø 100 mm.
- Grille de décendrage en fonte massive.
- Régulation thermostatique woodtke avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion.
- Buse de raccordement verticale sur le dessus et à l'horizontale à l'arrière Ø 150 mm.
- Tiroir à cendres.



Combustible	Bûches bois 25 cm
Rendement (%)	80
Puissance nominale (kW)	5
Emission de CO à 13 % d'O ₂ (mg/Nm ³)	1000
Emission de CO à 13 % d'O ₂ (%)	0,083
Emission de COV à 13 % d'O ₂ (mg/Nm ³)	96
Poussières PM à 13 % d'O ₂ (mg/Nm ³)	24
NOx moyen à 13 % d'O ₂ (mg/Nm ³)	126
PM et COV calculées à 13 % d'O ₂ (mg/Nm ³)	120
Efficacité Energétique saisonnière calculée (%)	70
Capacité de chauffage – selon isolation (m ²)	36 / 88
Dimensions (l x h x p) en mm	518 x 1041 x 478
Poids net de l'appareil (kg)	113
Diamètre de la buse (mm)	150
Température des fumées (°C)	277
Tirage requis (PA)	12
Flamme Verte 7 ★	oui
Conforme normes	EN 13240

