



RÉF.

DÉSIGNATION

W0087310 | CEO NOIR

# CEO

## water+étanche

Le poêle à bois Ceo se distingue par sa forme cylindrique. Sobre et élégant, il habille votre intérieur de sa présence chaleureuse.

- Construction double paroi en acier et fonte.
- Foyer en vermiculite et acier.
- Porte en acier et verre.
- Mécanisme de porte avec fermeture automatique.
- Poignée avec incrustation de cristaux « Swarovski ».
- Vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propreté de la vitre).
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Deux systèmes d'arrivée d'air extérieur intégrés, Ø 100 mm, à la verticale au bas ou à l'horizontale à l'arrière.
- Possibilité de fonctionnement avec l'air ambiant ou indépendamment de l'air ambiant (étanche pour les maisons BBC).
- Grille de décendrage en fonte massive.
- Régulation thermostatique Wodtke avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion.
- Raccordement pour l'arrivée d'eau soit à la verticale sur le dessus, soit à l'horizontale à l'arrière.
- Ballon d'eau chaude de grande capacité (21 litres) et isolé.
- Déflecteurs et échangeurs thermiques à eau. Purge et vérification du bon fonctionnement de l'évacuation thermique.
- Buse de raccordement verticale sur le dessus Ø 150 mm.
- Tiroir à cendres.



Combustible	Bûches bois 25 cm
Rendement (%)	86,3
Puissance nominale (kW)	8
Emission de CO à 13 % d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	1063
Emission de CO à 13 % d'O <sub>2</sub> (%)	0,085
Emission de COV à 13 % d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	59
Poussières PM à 13 % d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	26
NOx moyen à 13 % d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	124
PM et COV calculées à 13% d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	85
Efficacité Energétique saisonnière calculée (%)	76
Capacité de chauffage – selon isolation (m <sup>2</sup> )	73 / 186
Dimensions (l x h x p) en mm	600 x 1302 x 600
Poids net de l'appareil (kg)	228
Diamètre de la buse (mm)	150
Température des fumées (°C)	195
Tirage requis (PA)	12
Flamme Verte 7 ★	Non

