



RÉF.

DÉSIGNATION

WO091900 | DANCE

# dance

## air+

Avec sa silhouette élancée et toute en rondeur, le poêle à bois DANCE se marie à la perfection avec tous les intérieurs. La belle vision du feu apporte sérénité et confort.

- Construction double paroi en acier et en fonte.
- Foyer en vermiculite et acier.
- Poignée en acier inoxydable.
- Vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propreté de la vitre).
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Raccordement pour arrivée d'air extérieur Ø 100 mm.
- Grille de décendrage en fonte massive.
- Régulation thermostatique woodtke avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion.
- Buse de raccordement verticale sur le dessus et à l'horizontale à l'arrière Ø 150 mm.
- Porte à ouverture latérale avec poignée élégante.
- Tiroir à cendres.



Combustible	Bûches bois 25 cm
Rendement (%)	80
Puissance nominale (kW)	7
Emission de CO à 13 % d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	625
Emission de CO à 13 % d'O <sub>2</sub> (%)	0,05
Emission de COV à 13 % d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	49
Poussières PM à 13 % d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	21
NOx moyen à 13 % d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	101
PM et COV calculées à 13% d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	70
Efficacité Energétique saisonnière calculée (%)	70
Capacité de chauffage – selon isolation (m <sup>2</sup> )	59 148
Dimensions (l x h x p) en mm	496 DIAM x 1220 x
Poids net de l'appareil (kg)	129
Diamètre de la buse (mm)	150
Température des fumées (°C)	308
Tirage requis (PA)	12
Flamme Verte 7★	oui
Conforme normes	EN 13240

