



RÉF.

DÉSIGNATION

W0086100 | LUCKY

lucky

air+

Une beauté des flammes sur trois côtés grâce au poêle LUCKY. Tout en élégance et simplicité, ce poêle apporte de l'harmonie dans chaque habitat.

- Construction double paroi en acier et en fonte.
- Foyer en vermiculite.
- Poignée en acier métallisé.
- Préchauffage de l'air secondaire pour une combustion écologique.
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Raccordement pour arrivée d'air extérieur Ø 100 mm.
- Grille de décendrage en fonte massive.
- Régulation thermostatique woodtke avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion.
- Buse de raccordement verticale sur le dessus et à l'horizontale à l'arrière Ø 150 mm.
- Tiroir à cendres et compartiment à bois.
- Pierre ollaire sur le dessus.



Combustible	Bûches bois 25 cm
Rendement (%)	80
Puissance nominale (kW)	5
Emission de CO à 13 % d'O ₂ (mg/Nm ³)	1125
Emission de CO à 13 % d'O ₂ (%)	0,09
Emission de COV à 13 % d'O ₂ (mg/Nm ³)	76
Poussières PM à 13 % d'O ₂ (mg/Nm ³)	20
NOx moyen à 13 % d'O ₂ (mg/Nm ³)	121
PM et COV calculées à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	96
Efficacité Energétique saisonnière calculée (%)	70
Capacité de chauffage – selon isolation (m ²)	36 / 88
Dimensions (l x h x p) en mm	467 x 1207 x 445
Poids net de l'appareil (kg)	109
Diamètre de la buse (mm)	150
Température des fumées (°C)	313
Tirage requis (PA)	12
Flamme Verte 7★	oui
Conforme normes	EN 13240

