



RÉF.

DÉSIGNATION

WO088000 | SPENCER

# spencer

## air+ étanche

Ce poêle vous permet de donner une touche originale à votre intérieur tout en vous assurant un chauffage confortable, à un prix très attractif.

- Construction double paroi en acier et fonte.
- Revêtement du foyer en vermiculite.
- Vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propreté de la vitre).
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Raccordement pour arrivée d'air extérieur Ø 100 mm.
- Régulation thermostatique Wodtke avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion (Air control).
- Buse de raccordement par le dessus et à l'arrière Ø 150 mm.
- Fermeture de porte douce et silencieuse.
- Poignée de porte élégante en inox - froide pendant le fonctionnement.



Combustible	Bûches bois 25 cm
Rendement (%)	80,9
Puissance nominale (kW)	7
Emission de CO à 13 % d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	625
Emission de CO à 13 % d'O <sub>2</sub> (%)	0,05
Emission de COV à 13 % d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	64
Poussières PM à 13 % d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	27
NOx moyen à 13 % d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	170
PM et COV calculées à 13% d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	91
Efficacité Energétique saisonnière calculée (%)	71
Capacité de chauffage – selon isolation (m <sup>2</sup> )	56 / 144
Dimensions (l x h x p) en mm	576 x 1 140 x 431
Poids net de l'appareil (kg)	130
Diamètre de la buse (mm)	150
Température des fumées (°C)	338
Tirage requis (PA)	12
Flamme Verte 7★	oui
Conforme normes	EN 13240

