



RÉF.	DÉSIGNATION
WO087502	TWIN décor pierre ollaire
WO087511	TWIN décor pierre ollaire et accumulateur

# twin

## air+

Le poêle à bois Twin flatte l'éclat de vos flammes grâce à ses courbes harmonieuses. Efficace et compact, il bénéficie de tout le savoir-faire Wodtke.

- Construction double paroi en acier et fonte.
- Foyer en vermiculite et acier.
- Poignée en acier inoxydable.
- Habillage frontal en acier inoxydable et habillages latéraux en pierre ollaire.
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Raccordement pour arrivée d'air extérieur Ø 100 mm.
- Disponible avec module accumulateur de chaleur ou sans.
- Grille de décendrage en fonte massive.
- Régulation thermostatique Wodtke avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion (Air Control).
- Buse de raccordement verticale sur le dessus et horizontale à l'arrière Ø 150 mm.
- Tiroir à cendres.



Combustible	Bûches bois 25 cm
Rendement (%)	81,4
Puissance nominale (kW)	7
Emission de CO à 13 % d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	625
Emission de CO à 13 % d'O <sub>2</sub> (%)	0,05
Emission de COV à 13 % d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	51
Poussières PM à 13 % d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	21
NOx moyen à 13 % d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	101
PM et COV calculées à 13% d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	72
Efficacité Energétique saisonnière calculée (%)	71
Capacité de chauffage – selon isolation (m <sup>2</sup> )	58 / 148
Dimensions (l x h x p) en mm	450 x 1346 x 522
Poids net de l'appareil (kg)	206/244
Diamètre de la buse (mm)	150
Température des fumées (°C)	308
Tirage requis (PA)	12
Flamme Verte 7★	oui
Conforme normes	EN 13240

