



RÉF.

DÉSIGNATION

WO086005 | NEWLOOK F9 avec filtre HiClean® HCF02

newlook F9

air+ étanche

Bénéficiant d'une technologie pointue, le poêle NEW LOOK F9 offre à la fois design et combustion plus propre. La vision du feu se fait quant à elle sur trois côtés.

- Construction double paroi en acier.
- Foyer en vermiculite et acier. Porte acier et verre.
- Mécanisme de porte avec fermeture automatique.
- Poignée avec incrustation de cristaux «Swarovski».
- Grande vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propreté de la vitre).
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Grille de décendrage en fonte massive.
- Possibilité de fonctionnement avec l'air ambiant ou indépendamment de l'air ambiant avec un raccordement à une arrivée d'air extérieur Ø 100 mm.
- Équipé de la technologie HiClean-Filter® pour une combustion plus performante et plus propre.
- Régulation thermostatique wotdtk avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion.
- Préchauffage de l'air secondaire pour une combustion écologique.
- Buse de raccordement verticale sur le dessus et à l'horizontale à l'arrière Ø 150 mm.
- Tiroir à cendres.



Combustible	Bûches bois 25 cm
Rendement (%)	80
Puissance nominale (kW)	6
Emission de CO à 13 % d'O ₂ (mg/Nm ³)	875
Emission de CO à 13 % d'O ₂ (%)	0,07
Emission de COV à 13 % d'O ₂ (mg/Nm ³)	75
Poussières PM à 13 % d'O ₂ (mg/Nm ³)	20
NOx moyen à 13 % d'O ₂ (mg/Nm ³)	106
PM et COV calculées à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	95
Efficacité Energétique saisonnière calculée (%)	70
Capacité de chauffage – selon isolation (m ²)	47 / 116
Dimensions (l x h x p) en mm	460 x 1 275 x 460
Poids net de l'appareil (kg)	190
Diamètre de la buse (mm)	150
Température des fumées (°C)	315
Tirage requis (PA)	12
Flamme Verte 7★	oui
Conforme normes	EN 13240

