



RÉF.

DÉSIGNATION

W0086006 | NEWLOOK FS12 avec filtre HiClean® HCF02

newlook FS12

air+ étanche

Avec son module accumulateur de chaleur, le poêle NEW LOOK FS12 se distingue en proposant davantage de confort.

- Construction double paroi en acier.
- Foyer en vermiculite et acier. Porte en fonte et verre.
- Mécanisme de porte avec fermeture automatique.
- Poignée avec incrustation de cristaux «Swarovski»
- Grande vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propreté de la vitre).
- Système AWS: nettoyage de la porte vitrée.
- Grille de décendrage en fonte massive.
- Module accumulateur de chaleur.
- Possibilité de fonctionnement avec l'air ambiant ou indépendamment de l'air ambiant avec un raccordement à une arrivée d'air extérieur Ø 100 mm.
- Équipé de la technologie HiClean-Filter® pour une combustion plus performante et plus propre.
- Régulation thermostatique wotdtké avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion.
- Préchauffage de l'air secondaire pour une combustion écologique.
- Buse de raccordement verticale sur le dessus et à l'horizontale à l'arrière Ø 150 mm.
- Tiroir à cendres.



Combustible	Bûches bois 25 cm
Rendement (%)	80
Puissance nominale (kW)	6
Emission de CO à 13 % d'O ₂ (mg/Nm ³)	875
Emission de CO à 13 % d'O ₂ (%)	0,07
Emission de COV à 13 % d'O ₂ (mg/Nm ³)	75
Poussières PM à 13 % d'O ₂ (mg/Nm ³)	20
NOx moyen à 13 % d'O ₂ (mg/Nm ³)	106
PM et COV calculées à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	95
Efficacité Energétique saisonnière calculée (%)	70
Capacité de chauffage – selon isolation (m ²)	47 / 116
Dimensions (l x h x p) en mm	460 x 1 600 x 460
Poids net de l'appareil (kg)	235
Diamètre de la buse (mm)	150
Température des fumées (°C)	315
Tirage requis (PA)	12
Flamme Verte 7★	oui
Conforme normes	EN 13240

