



RÉF.

DÉSIGNATION

WO088305 | PORTO

porto

air+ étanche

Avec un fonctionnement indépendant de l'air ambiant, le poêle Porto convient parfaitement aux maisons basse consommation. Avec son design moderne et son range bûches, il s'intégrera facilement dans tous les intérieurs.

- Construction en acier et fonte à double paroi, de haute qualité.
- Revêtement du foyer en vermiculite.
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Raccordement pour arrivée d'air extérieur Ø 100 mm.
- Régulation thermostatique wodtke avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion. (Air Control).
- Buse de raccordement verticale sur le dessus Ø 150 mm.
- Porte à fermeture particulièrement douce et silencieuse.
- Poignée de porte élégante en inox.
- Tiroir à cendres.
- Range-bûches intégré.



Combustible	Bûches bois 25 cm
Rendement (%)	82
Puissance nominale (kW)	5
Emission de CO à 13 % d'O ₂ (mg/Nm ³)	1125
Emission de CO à 13 % d'O ₂ (%)	0,09
Emission de COV à 13 % d'O ₂ (mg/Nm ³)	68
Poussières PM à 13 % d'O ₂ (mg/Nm ³)	18
NOx moyen à 13 % d'O ₂ (mg/Nm ³)	139
PM et COV calculées à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	86
Efficacité Energétique saisonnière calculée (%)	72
Capacité de chauffage – selon isolation (m ²)	39 / 97
Dimensions (l x h x p) en mm	486 x 1 135 x
Poids net de l'appareil (kg)	110
Diamètre de la buse (mm)	150
Température des fumées (°C)	246
Tirage requis (PA)	12
Flamme Verte 7★	oui
Conforme normes	EN 13240

