



RÉF.	DÉSIGNATION
WO088310	PORTO LARGO
WO088320	PORTO LARGO avec accumulateur de chaleur

porto largo

air+ étanche

Avec son module accumulateur de chaleur, le poêle Porto Largo vous offre un confort maximum de chauffage.

- Construction en acier et fonte à double paroi, de haute qualité.
- Revêtement du foyer en vermiculite.
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Raccordement pour arrivée d'air extérieur Ø 100 mm.
- Régulation thermostatique wotdtk avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion. (Air Control).
- Buse de raccordement verticale sur le dessus Ø 150 mm.
- Porte à fermeture particulièrement douce et silencieuse.
- Poignée de porte élégante en inox.
- Tiroir à cendres.
- Range-bûches intégré.
- Mode accumulateur de chaleur.



Combustible	Bûches bois 25 cm
Rendement (%)	82
Puissance nominale (kW)	5
Emission de CO à 13 % d'O ₂ (mg/Nm ³)	1125
Emission de CO à 13 % d'O ₂ (%)	0,09
Emission de COV à 13 % d'O ₂ (mg/Nm ³)	68
Poussières PM à 13 % d'O ₂ (mg/Nm ³)	18
NOx moyen à 13 % d'O ₂ (mg/Nm ³)	139
PM et COV calculées à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	86
Efficacité Energétique saisonnière calculée (%)	72
Capacité de chauffage – selon isolation (m ²)	39 / 97
Dimensions (l x h x p) en mm	486 x 1 514 x
Poids net de l'appareil (kg)	128
Diamètre de la buse (mm)	150
Température des fumées (°C)	246
Tirage requis (PA)	12
Flamme Verte 7★	oui
Conforme normes	EN 13240



Accumulateur
Modul

